



Acqualys C Prestige

Refrigeratore top di gamma

Massima espressione di tecnologia e design

Capacità di raffreddamento (l/h)	80 - 150
Erogazione continua max (l)	45 - 80
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - doppia serpentina in acciaio inox
Capacità banco di ghiaccio (l)	14 - 18
Banco di ghiaccio (kg)	5 - 8
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/5 HP - 1/3 HP
Potenza assorbita	530 W - 2,3 A / 920 W - 4 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO2	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	305
Tipologia	Da pavimento

Peso netto (kg)	53 - 55
Peso lordo (kg)	58 - 60
Dimensioni L x P x A (mm)	520 x 505 x 1450
Dimensioni imballo (mm)	610 x 610 x 1640

Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente con sistema di porzionatura personalizzabile
Materiali	Acciaio inox e alluminio
Pulsanti	Tastiera elettronica e touch screen
Allarmi	No acqua, no CO2

ALTRE CARATTERISTICHE

Dispositivo a risparmio energetico.
Valvola ingresso di sicurezza.
Raccogliogocce anti-schizzo.
Riduttore di pressione acqua incluso.
Predisposizione per fissare filtri e bombola CO2 (OPTIONAL) all'interno della macchina.

*stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C.



Opzioni Erogazione

FREDDA




FRIZZANTE



AMBIENTE



Certificazioni erogatore



ACQUALYS srl

Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)

Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito

www.acqualys.it



Acqualys C

Refrigeratori per tutte le esigenze dei ristoratori

Scheda tecnica

Performance fredda	55, 65, 120, 180 lt/h; 12, 40, 70, 100 lt in continuo
Erogazione	20 sec./ lt liscia e gassata (con 3 bar di pressione in ingresso)
Temperatura acqua di uscita	3-10°C con 20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C di temperatura ambiente
Condensazione	Ventilata premente
Termostato	Meccanico elettronico per versioni EC
Compressore	1/6 HP per 55 e 65, 1/3 HP per 120 e 180
Banco di ghiaccio	Capacità 7 lt, 4 Kg di ghiaccio per 55 Capacità 11 lt, 4,5 Kg di ghiaccio per 65 Capacità 15 lt, 6,5 Kg di ghiaccio per 120 Capacità 20 lt, 11,5 Kg di ghiaccio per 180
Pompa di carbonazione	A palette 200 lt/h - 12 bar
Carbonatore (gasatura a freddo)	Capacità 1 lt
Ingressi / uscite	Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO ₂ Ø 8 mm
Sicurezza	Elettrovalvola di ingresso
Riduttori di pressione per acqua e CO ₂	Inclusi
Filtro	Alloggiabile internamente



Alto livello qualitativo

Di serie: il riduttore di pressione idrica, il regolatore di CO₂ per i modelli con acqua gassata e l'utilizzo di acciaio inox AISI 304 per le parti sensibili dell'involucro.

Cu+ Safepath

L'applicazione, disponibile a richiesta su tutti i modelli, garantisce l'immunità batterica del refrigeratore fornendo una prevenzione permanente e costante contro la formazione del biofilm.

Opzioni Erogazione



ACQUALYS srl

Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)

Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito

www.acqualys.it