



ACQUALYS
WATER SOLUTIONS

Waterlogic WL2

**Eccellente performance in purificazione,
semplice da usare e con un design elegante**



Semplicemente acqua pura

Con una scelta di acqua fredda e calda,
il Waterlogic WL2 è la soluzione preferita per qualsiasi
posto di lavoro di piccole o medie dimensioni,
grazie ad una elevata affidabilità ed una qualità garantita

TECNOLOGIA AVANZATA: IL DISPENSER WL2 COMBINA TRE BENEFICI



1 FILTRAZIONE

I filtri Waterlogic, certificati secondo rigorosi standard da IAPMO R&T, assicurano la miglior filtrazione possibile rimuovendo il cloro e le altre sostanze indesiderate salvaguardando invece quelle utili per il nostro organismo.



2 FIREWALL™

Il sistema brevettato Firewall™ di Waterlogic, realizza una azione antimicrobica, attraverso l'irraggiamento dell'acqua con luce UV, garantendo acqua purificata al 99,9999% ad ogni erogazione. Da oggi con la garanzia COVID SECURE



3 LA PROTEZIONE DEL BIOCOTE®

Le superfici esterne del distributore Waterlogic WL2 sono realizzate con la tecnologia Biocote®, che utilizza ioni di argento per inibire la carica batterica che si potrebbe formare. Si riducono così gli odori sgradevoli e i rischi di contaminazione incrociata.



PUREZZA CERTIFICATA PER LA TUA MASSIMA TRANQUILLITA'

La tecnologia Firewall™ è stata controllata e certificata dalla WQA (Water Quality Association) secondo lo standard NSF/ANSI-55 Class A UV e secondo il protocollo NSF P231.

Una garanzia unica: nessun altro può vantare congiuntamente queste certificazioni.

Semplicemente questo significa che il Waterlogic WL2 eroga l'acqua più pura. Sempre.



Caratteristiche

La tecnologia Firewall di sterilizzazione con luce UVC riduce il rischio di virus e batteri patogeni, purificando l'acqua al 99,9999% il 100% delle volte.

Questa tecnologia è certificata secondo gli standards NSF 55 Classe A e NSF P231.

Area di erogazione adatta ad ospitare borracce

Refrigerazione ecocompatibile con R600a : gas refrigerante presente in natura con basso GWP (Potenziale di riscaldamento globale) e zero ODP (Potenziale di eliminazione dell'Ozono)




Dotato di una capiente vaschetta raccogliocce.

Indicatore di guasto UV per una manutenzione più semplice e massima tranquillità.

Il Biocote protegge tutta l'area di erogazione (incluso il raccogliocce, l'ugello di erogazione e i pulsanti di erogazione)



Dati Tecnici

Opzioni Erogazione	Caratteristiche	
FREDDA CALDA	Modelli Disponibili	A colonna
	Dimensioni	349mm (W) x 1024mm (H) x 363mm (D)
	Area di Erogazione	230 mm
 	Peso	27-29 KG
	Opzioni di Filtrazione	Filtro Carbon Block (CBC), certificato NSF/ANSI-53
Capacità (nr. di persone)  10 - 30	Capacità del Serbatoio	Acqua Fredda: 4 litri Acqua Calda: 1,5 litri
	Capacità vaschetta raccogliocce	360 ml
	Compressore	R600a 1/8HP 230V/50Hz
	Temperatura dell'acqua	Fredda 5° Calda 85°

Testato e certificato



distributore autorizzato

Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

ACQUALYS srl

Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)

Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito

www.acqualys.it