



ACQUALYS
WATER SOLUTIONS

Waterlogic WL3

Purificazione superiore,
prestazioni comprovate e design elegante



Un punto d'erogazione acqua microfiltrata
per l'ufficio moderno

Un'ampia varietà di caratteristiche e opzioni d'acqua
(ambiente, fredda, frizzante) in un distributore elegante,
con la migliore filtrazione e purificazione disponibile,
per rispondere a tutte le esigenze dei luoghi di lavoro.

TECNOLOGIA AVANZATA: IL DISPENSER WL3 COMBINA TRE BENEFICI



1 FILTRAZIONE

I filtri Waterlogic, certificati secondo rigorosi standard da IAPMO R&T, assicurano la miglior filtrazione possibile rimuovendo il cloro e le altre sostanze indesiderate salvaguardando invece quelle utili per il nostro organismo.



2 FIREWALL™

Il sistema brevettato Firewall™ di Waterlogic, realizza una azione antimicrobica, attraverso l'irraggiamento dell'acqua con luce UV, garantendo acqua purificata al 99,9999% ad ogni erogazione. Da oggi con la garanzia COVID SECURE



3 LA PROTEZIONE DEL BIOCOTE®

Le superfici esterne del distributore Waterlogic WL3 sono realizzate con la tecnologia Biocote®, che utilizza ioni di argento per inibire la carica batterica che si potrebbe formare. Si riducono così gli odori sgradevoli e i rischi di contaminazione incrociata.



UN EROGATORE D'ACQUA FRIZZANTE D'ALTA QUALITÀ

Il dispenser WL3 è progettato con una tecnologia unica che offre un'acqua frizzante di alta qualità. Il sistema è progettato per rimuovere eventuali residui di acqua gassata rimasta nei tubi, impedendo il ritorno nel serbatoio così da garantire sempre un'ottima acqua.



Caratteristiche

La tecnologia Firewall di sterilizzazione con luce UVC riduce il rischio di virus e batteri patogeni, purificando l'acqua al 99,9999% il 100% delle volte.

Questa tecnologia è certificata secondo gli standards NSF 55 Classe A e NSF P231.

Acqua frizzante di alta qualità, purificata in sicurezza secondo i rigidi standards NSF.

Pannello di controllo sensibile al tocco per operazioni semplici.

Refrigerazione ecocompatibile con R600a : gas refrigerante presente in natura con basso GWP (Potenziale di riscaldamento globale) e zero ODP (Potenziale di eliminazione dell'Ozono).

Dotato di una capiente vaschetta raccogliocce.

Indicatore di guasto UV per una manutenzione più semplice e massima tranquillità.



Dati Tecnici

Opzioni Erogazione	Caratteristiche	
FREDDA FRIZZANTE AMBIENTE	Modelli Disponibili	A colonna
	Dimensioni	385mm (W) x 1150mm (H) x 460mm (D)
	Area di Erogazione	220 mm
	Peso (modelli freddo e caldo)	30-34 KG
	Opzioni di Filtrazione	1 filtro Carbon Block (CBC), certificato NSF/ANSI-53, per la riduzione di amianto e cisti
Capacità (nr. di persone)	Capacità del Serbatoio	Acqua Fredda: 4 litri Acqua Frizzante: 1,8 litri
 15 - 30	Compressore	(R600a) 220/240v 50Hz
	Temperatura dell'acqua	Fredda 5°

Testato e certificato



Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.



ACQUALYS srl

Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)

Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito

www.acqualys.it