



Acqualys C Prestige

Refrigeratore top di gamma

Massima espressione di tecnologia e design

Capacità di raffreddamento (l/h)	80 - 150
Erogazione continua max (l)	45 - 80
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - doppia serpentina in acciaio inox
Capacità banco di ghiaccio (l)	14 - 18
Banco di ghiaccio (kg)	5 - 8
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/5 HP - 1/3 HP
Potenza assorbita	530 W - 2,3 A / 920 W - 4 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO2	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	305
Tipologia	Da pavimento

Peso netto (kg)	53 - 55
Peso lordo (kg)	58 - 60
Dimensioni L x P x A (mm)	520 x 505 x 1450
Dimensioni imballo (mm)	610 x 610 x 1640

Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente con sistema di porzionatura personalizzabile
Materiali	Acciaio inox e alluminio
Pulsanti	Tastiera elettronica e touch screen
Allarmi	No acqua, no CO2

ALTRE CARATTERISTICHE

Dispositivo a risparmio energetico.
Valvola ingresso di sicurezza.
Raccogliogocce anti-schizzo.
Riduttore di pressione acqua incluso.
Predisposizione per fissare filtri e bombola CO2 (OPTIONAL) all'interno della macchina.

*stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C.



Opzioni Erogazione

FREDDA



FRIZZANTE



AMBIENTE



Certificazioni erogatore



ACQUALYS srl

Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)

Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito

www.acqualys.it



Acqualys C

Refrigeratori per tutte le esigenze

Capacità di raffreddamento (l/h)	80 - 150
Erogazione continua max (l)	45 - 80
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	pompa di carbonazione professionale
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina in acciaio inox
Capacità banco di ghiaccio (l)	14 - 18
Banco di ghiaccio (kg)	5 - 8
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/5 HP - 1/3 HP
Potenza assorbita	440 W - 1,9 A / 920 W - 4 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO2	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	297
Tipologia	Da pavimento

Peso netto (kg)	42 - 49
Peso lordo (kg)	48 - 55
Dimensioni L x P x A (mm)	479 x 428 x 1440
Dimensioni imballo (mm)	520 x 474 x 1562

Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente
Materiali	Robusto acciaio inox e parti interne in acciaio zincato
Pulsanti	Pulsanti elettronici con erogazione d'acqua continua o a intermittenza

ALTRE CARATTERISTICHE

Valvola ingresso di sicurezza. .
Predisposizione per fissare filtri e bombola CO2 (OPTIONAL) all'interno della macchina.

*stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C.



Opzioni Erogazione



Certificazioni erogatore



ACQUALYS srl

Via Torino 79 - 12045 Fossano (CN)

Numero Verde 800 22 09 52 - info@acqualys.it

Per maggiori informazioni visita il sito

www.acqualys.it